

TRACKTOR

Moteur / motor Version Honda GX630 2 cyl. 15.5 Kw benzin.

Démarrage électrique – Electric Anlasser.

Transmission hydrostatique avec pompe à pistons – Getriebe hydrostatisch mit kolbenpumpe.

Moteurs hydrauliques orbitaux avec support à coussinets et moyeux coniques pour roues Motrices – Hydraulische Orbitalmotor mit kugellager konischer Nabe über gehärteten Kettenrädern.

Frein négatif – Negative Bremsen.

Prise de force à 540 t/min avec commande mécanique
– Zapfwelle 540 U/min, Unabhängig mit mechanische schaltkupplung.

Traction avec chenilles en caoutchouc – Antrieb über gummiketten.

Tension des chenilles à ressort - Kettenspannung über spannfeder.

Distributeurs à double effet avec connexions rapides

– Hydr. Doppeleffektanschluss mit Schnellkupplung.

Dimensions hors tout 1700 x 950 x 1250 – Aussenmasse 1700 x 950 x 1250

Poids 500 kgs – Gewicht Kg. 500

Capacité de charge 600-800 kgs, relevage 250 kgs

– Traglast Kg 600-800, heben Kg 250.

Vitesse de 0 à 5 km/h avec variation graduelle

– Geschwindigkeit kontinuierlich von 0 bis 5 km/h



Luthi Matériel Location Sàrl

Route de Tranchepied 11

CH- 1277 BOREX

Tél. 022 367 14 34

luthiloc@bluewin.ch